

CONCASSEUR À MÂCHOIRE RC-J72

Moteur C2.8 CAT
55 kW Etape V UE /
EPA Tier 4 F

Crible d'alimentation
vibrant à vitesse
variable

Concasseur à mâchoire
716 mm x 400 mm avec
fonction d'inversion du
sens de concassage

Châssis avec chenilles acier
et télécommande radio

Caractéristiques standard

- Réglage côté fermé (CSS) hydraulique
- Fonction de concassage inversé
- Élimination de la poussière
- Commandes électriques par API
- Surveillance d'équipement à ultrasons

Fonctionnalités OPTIONNELLES

- Chenilles caoutchouc
- Peseuse à bande
- Télématique
- Convoyeur de déchargement magnétique

SPÉCIFICATIONS DU CONCASSEUR À MÂCHOIRE RC-J72

ALIMENTATION MAXIMUM	520 mm x 280 mm
MÂCHOIRE	716 mm x 400 mm
TRÉMIE D'ALIMENTATION	2 000 mm x 600 mm + Protection anti-déversement
HAUTEUR D'ALIMENTATION	2 537 mm
DÉBIT	90 T/H
PLAGE CS	20 mm - 90 mm
DÉCHARGE CONVOYEUR	2 385 mm
MOTEUR	C2.8 CAT 55 kW / Etape V UE / EPA Tier 4 F
COTES DE TRAVAIL	8 304 mm (L) x 2 073 mm (I) x 3 118 mm (H)
DIMENSIONS DE TRANSPORT	5 563 mm (L) x 2 073 mm (I) x 2 542 mm (H)