

BT800

1. Godet
Bucket
2. Attaches rapides
Fast connection
3. Phares à LED
LED headlights
4. Panneau de commande
Console drive
5. Plateforme opérateur, pliable
Operator platform, foldable



BT800

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

HONDA

TYPE

GX390

PUISSANCE

13 HP / 3600 rpm

DÉPLACEMENT

389 cc

MOTORE

YANMAR

TIPO

L100

POTENZA

10 HP / 3600 rpm

CILINDRATA

435 cc

VITESSE

4.5 km/h

DÉMARRAGE

ÉLECTRIQUE

TRANSMISSION

HYDRAULIQUE

TYPE DE POMPE

À DÉBIT FIXE

N.POMPES

4

POMPES DE TRANSMISSION

N.2 14 L/min chacune

POMPE DE SERVICE

N.1 21,6 L/min

POMPE PTO/AUX

14 L/min

TYPE DE TRANSMISSION

DOUBLE LEVIER

COMMANDE DE SERVICE

JOYSTICK

OUTILS DE FIXATION/DEMONTAGE

RAPIDE

HAUTEUR AU POINT DE PIVOT

2035 mm

CAPACITÉ DE LEVAGE

À PLAT

400 / 500 kg (avec contrepoids)

BATTERIE

12 V / 45Ah

DIMENSIONS AVEC

GODET INSTALLÉ

2750 × 800 × 1420 mm

POIDS À VIDE

SANS ACCESSOIRES

700 kg

TECHNICAL FEATURES

ENGINE

HONDA

TYPE

GX390

POWER

13 HP / 3600 rpm

DISPLACEMENT

389 cc

ENGINE

YANMAR

TYPE

L100

POWER

10 HP / 3600 rpm

DISPLACEMENT

435 cc

SPEED

4.5 km/h

STARTING SYSTEM

E-START

TRANSMISSION

HYDRAULIC

PUMP TYPE

GEAR PUMP

N.PUMP

4

TRANSMISSION PUMP

N.2 14 L/min Each

SERVICES PUMP

N.1 21,6 L/min

PUMP PTO/AUX

14 L/min

DRIVE SYSTEM

DOUBLE LEVERS

SERVICES COMMAND

JOYSTICK

TOOLS CONNECTION SYSTEM

FAST SYSTEM

MAX HEIGHT AT PIN

2035 mm

MAX LIFTING CAPACITY WITH MACHINERY ON FLAT GROUND

400 / 500 kg (with counterweight)

BATTERY

12 V / 45 Ah

OVERALL DIMENSION

WITH BUCKET

2750 × 800 × 1420 mm

MAX WEIGHT

WITHOUT ACCESSORIES

700 kg



BT800

